

## VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJEINSTRUKTIONER





## **VEDLIGEHOELDELSE OG PLEJEINSTRUKTIONER**

For at opnå længst mulig levetid på glasrækværket og for at være omfattet af vores garanti, beder vi dig følge de plejeinstruktioner, der gælder for de produktdele, der er inkluderet i din ordre.

Afhængigt af dit produkt, kan det indeholde forskellige materialer.

Følg instruktionerne for hvert enkelt materiale nedenfor for at vedligeholde din vare så det både holder og ser pænt ud i lang tid fremover!

**Glasværn** gelænder er fremstillet i forstærkede aluminiumsprofiler med eloxeret eller pulverlakerede overflader og hærdet/lamineret.

**Sunroom** overdækning er fremstillet af holdbare materialer aluprofiler og polykarbon plast.

**Skyde og foldedøre** er fremstillet af holdbare materialer aluprofiler og hærdet glas.

**Altan foldesystemer** er fremstillet af holdbare materialer aluprofiler og hærdet glas.

**Glasvægge** er fremstillet af holdbare materialer aluprofiler og hærdet glas.

# RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

**Rustfrie deler** - vedligeholdelse og rengøring mellem 1-2 gange om året.

Alle rustfrie deler kræver vedligeholdelse og rengøring mellem 1-2 gange om året. Hvis rækværket er monteret i en kystnær miljø, kan rengøring og behandling være nødvendig hyppigere med rengøringsmiddel til rustfri stål.

- Brug ikke produkter med slibemidler eller slibende overflade, såsom ståluld og metalbørster, da dette forårsager ridser på den rustfrie overflade, hvilket forringer materialets modstandsdygtighed over for korrosion (rust).
- Rengør overfladerne med lunkent vand og mildt rengøringsmiddel sammen med en blød klud.

**Aluminiumsdeler** - vedligeholdelse og rengøring mellem 1-2 gange om året.

- Fjern alle mærkater fra produktdele, da disse med tiden i visse tilfælde kan efterlade vedvarende mærker på overfladen.
- Ved pletter som olie eller voks kan sparsom brug af sprit eller terpentiner hjælpe. Rengør derefter overfladerne med en blød klud, lunkent vand og mildt rengøringsmiddel.
- Brug ikke produkter med slibemidler eller slibende overflade, da dette kan forårsage ridser på aluminium.
- Rengør aldrig med syrer eller alkaliske midler.
- Undlad at rengøre aluminiumsdetaljerne på årets varmeste dage for at undgå misfarvning.

**Glas** - vedligeholdelse og rengøring mellem 1-2 gange om året.

Rengør glasoverfladerne med vindues- og spejlrens sammen med en blød klud. Ved rengøring/pudsning af glassene må der ikke anvendes kogende vand, da det kan få glassene til at springe.

Ved mere genstridige pletter kan sprit anvendes. Limrester kan fjernes med terpentiner. Rengør derefter igen med vindues- og spejlrens. Brug ikke produkter med slibende virkning på glas.

## **Klæmmebeslag**

Hvis du har et glasrækværk med klæmmebeslag, skal du efterspænde klammerne 2 gange om året, ofte ved større temperaturændringer. Dette indebærer at kontrollere, at skruen ikke er løs, og spænde dem til, hvis det er nødvendigt.

Du bør ikke spænde så hårdt som muligt, men skruen skal sidde ordentligt fast.

## **Skydedøre – foldedøre**

Rengør overfladen med lunkent vand og mildt rengøringsmiddel sammen med en blød klud. Køreskinner rengøres for snavs eller fremmed objekter og smøres med silikone 2-3 gange om året. Blokeringer, blade, rester eller skidt fjernes regelmæssigt. I øvrigt gælder det samme som aluminiumsdeler og glas .



**PROFILSHOP**  
INNOVATIVE OUTDOOR SYSTEMS